

Uniden®

GUARDIAN™ (ガーディアン)



オールインワン ワイヤレスカメラ・モニター セット

GD7011

Uniden Guardian(ガーディアン)は、全ての機能がパッケージされたオールインワン デジタル ワイヤレスカメラ・モニターセットです。付属の7インチポータブル液晶モニターの他、スマートフォンやタブレットを使用して、いつでも、どこからでも、映像を見ることができます。



IP66相当 耐塵・耐水型
ワイヤレス屋外・屋内兼用カメラ

バッテリー内蔵
ポータブル 7インチ タッチスクリーン
液晶モニター

● ワイヤレスで簡単設置

カメラとモニター間はワイヤレスなので、電源があればすぐに設置完了。

● スマートフォン・タブレットから映像確認

簡単な登録のみで、外出先のスマートフォンなどから無料でカメラ映像の確認ができます。

● Email アラート

動きを検知するとあらかじめ設定したEmailアドレスにメールを送るEmail アラート搭載。

● ナイトビジョンモード搭載

赤外線によるナイトビジョン(暗視モード)を搭載。屋外・屋内兼用カメラ：5~8m、暗闇の屋外・屋内もしっかり見えます。

● 付属のSDカードへの簡易録画機能搭載

スケジュール&動体検知録画に対応。最大4台のカメラで同時録画が可能。

※ 録画データの自動消去には対応しておりません。

● アプリケーション無料ダウンロード

Uniden Guardian 2™ アプリケーションは、スマートフォンやタブレットへ無料でダウンロードできます。iPhone™、iPad™、iPad mini™、iPod touch™、Android™。

スマートフォンアプリケーション
無料ダウンロード

Uniden GUARDIAN 2



最大
150m
(見通し距離)

※ 遮蔽物がなく、電波障害のない環境での到達最大距離です。使用環境により距離が短くなります。

7インチ液晶モニター

- 充電台から取り外せるタブレット型モニターで家中どこでも手軽に映像が見られる。
- タッチパネルにより簡単設定、簡単操作。
- 充電式バッテリー内蔵で、約1.5時間使用可能。
- 充電台も付属。



スマートフォンで映像が見られる!

- 簡単設定で、外出先から映像がみられる。
- ペットの確認、自宅の確認、店舗や事務所の確認。
- 家に入る前の宅内の安全確認。
- iPhone™ and Android™用無料アプリ
- 月額使用料無料 ※

※ ご利用時にはペット通信料がかかります。



ワイヤレス屋外・屋内兼用カメラ

- IP66相当の耐塵・耐水型設計 ※
- ナイトビジョン(暗視モード)搭載。

※ ACアダプターは、防水ではありません。



■ 機器概要

本製品は2.4GHzデジタル方式を採用したワイヤレスカメラとモニターです。
夜間撮影にも対応した、IP66相当の屋外カメラにより、煩わしい配線を使わずに設定出来る製品です。

■ 機器仕様

基本仕様	
外形寸法: 幅×高さ×奥行き(突起部を除く)	屋外用カメラ: 約 74×49×151 mm 液晶モニター: 約 184×129×27 mm
本体質量	屋外用カメラ: 約370g 液晶モニター: 約465g
	充電台: 約160g
消費電力(待機時/最大時)	屋外用カメラ: 待機時:0.05W / ナイトビジョン時:0.65W max / 通常時:0.55W 液晶モニター: 待機時:0.08W / 使用時:0.95W max / 節電時(Power Saving):0.75W
	充電台: 待機時:0.01W / 充電時:0.15W max / LAN接続時:0.5W max
動作温度範囲	-10℃ ~ +50℃
屋外用カメラ	
センサー形式	1/4型 カラーCMOS
有効画素数	カメラ1台: QHD 480 x 272 カメラ2~4台: QVGA 320 x 240
水平解像度	400本
レンズ焦点距離	3.6mm
最低被写体照度	1-8ルクス(ナイトビジョン時:0ルクス)
集音マイク	○ ※1
画角	水平: 56° 垂直: 43°
保護等級	IP66(耐塵/耐水型)
赤外線投光距離	約5 ~ 8m(赤外線LED: 20個)
液晶モニター	
モニター解像度	800 x 480
カメラ画像解像度	カメラ1台: QHD 480 x 272 カメラ2~4台: QVGA 320 x 240
出力フレームレート(通信状況により可変)	通常時: 最大12 ~ 25フレーム/秒 デジタルズーム時: 最大12 ~ 30フレーム/秒
録画解像度	カメラ1台: 30fps 480 x 272 カメラ2~4台: Total:30fps(7-15fps) 320 x 240
タッチパネル	加圧式(抵抗膜方式)
出力端子(出力ケーブル末端)	RJ45
モニター	7インチ液晶パネル
カメラ受信数	最大4台
スイッチャー機能	1段階(5秒)
4分割機能	○
ズーム機能	2倍デジタルズーム
モニター調整	明るさ: 5段階
フリッカーノイズ除去	50Hz/60Hz切替
SDカード 最大容量	32GB SDHC(推奨CLASS確認中)
iPhone/Android OS version	iOS: 4.0 to 6.0.1 / Android: 2.2 to 4.2
充電時間/満充電時使用時間	充電時間: 約4時間 / 使用時間: 約1.5時間
無線通信部	
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式(2400.0MHz~2485.0MHz)
変調方式	GFSK方式
干渉制御	CCDS
データレート	3Mbps
チャンネルバンド幅	2MHz
映像化方式	H.264
通信距離	見通し: 最大150m ※2
付属品ケーブル長さ	
ACアダプター	185cm±5cm
屋外用カメラ延長ケーブル	185cm±5cm

- ※1: 集音した音声は、液晶モニターで聞くことができます。
※2: 通信距離は妨害のない環境での見通し最大距離です。使用する環境により短くなります。
※商品の仕様およびデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります。

本体と付属品

- 7.0インチタッチスクリーン液晶モニター(1個)
- 屋外用カメラ用アンテナ(2個)
- 液晶モニター用充電台(1個)
- ACアダプター(3個)
- 屋外用カメラ(2個)(屋外・屋内兼用)
- 4GB SDカード(1枚)
- 屋外用カメラ取付用スタンド(2個)
- LANケーブル(1本)
- スタンド取り付け用ネジ・アンカー(8本)
- 取扱説明書(含む保証書)(1部)
- 屋外用カメラ用延長ケーブル(2本)

増設カメラ(本機付属カメラを含め最大4台まで増設可能)
型番 GD001 価格: オープン(別売り)

限定販売

簡単設置

リモートモニタリング



- ・無料アプリ: ユニデンガーディアン2をダウンロードすればスマホやタブレットでモニタリング可能!
 - ・ポート解放、固定IP設定などの複雑な設定は必要ありません
 - ・アプリ対応: iPod Touch、iPhone、iPad、Android™
- (ユニデンの専用サーバーへ登録していただく必要があります)

録画機能

- ・予約、モーション検出、マニュアル設定の3モード録画機能
- ・4台のカメラを同時録画可能
- ・SDカードへのダイレクト

稼働中カメラ数	2台以上のカメラが稼働している場合				
	1台	1台	2台	3台	4台
録画カメラ数	1台	1台	2台	3台	4台
4G SD CARD	約 14.8時間	約 33.3時間	約 16.7時間	約 11.1時間	約 8.3時間
8G SD CARD	約 29.6時間	約 66.7時間	約 33.3時間	約 22.2時間	約 16.7時間
16G SD CARD	約 59.3時間	約 133.3時間	約 66.7時間	約 44.4時間	約 33.3時間
32G SD CARD	約 118.5時間	約 266.7時間	約 133.3時間	約 88.8時間	約 66.7時間

音声は録音されません。
上記データは概算です。映像の内容によってデータサイズが増減が生じます。
録画容量が不足したため、動作検知録画設定でのご使用をおすすめします。
録画データの自動消去には対応しておりません。
SD CARD CLASS4以上を推奨

録画容量	カメラ1台		カメラ2-4台	
	1分	1時間	1分	1時間
記録サイズ	480 x 272		320 x 240	
動画	約 4.5MB	約 270MB	1台: 約2MB 2台: 約4MB 3台: 約6MB 4台: 約8MB	約 120MB 約 240MB 約 360MB 約 480MB

静止画(.jpeg) - スマートフォンからの撮影 15kb/1枚
映像の内容によってはデータサイズが増減が生じます。

安全に関するご注意

ご使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、付属以外のACアダプターを使用しないでください。
- 充電端子に水漬がつかないようにしてください。火災・感電・故障の原因となります。
- 湿気やこぼりが多い場所、振動・衝撃の多い場所には置かないでください。火災・感電・落下などの原因となります。

大切なポイント

ご使用の機器の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合いによっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なう事故につながる可能性があります。

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変圧がおかしい。
- 異常に発熱した。
- 異常に動作しなくなった。

故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず異常点検にご確認ください。

デジタルワイヤレスカメラ・モニターに関するご注意

●本製品の電波到達距離(150m)は、見通し(間に障害物がない)環境でのテスト結果に基づく動作確認距離です。設置環境や障害物の有無、天候または周囲の状況などにより電波の到達距離は変化します。電波到達距離はあくまでも目安であり、電波到達距離以内での電波の受信を必ずしも保障するものではありません。カメラと受信機の間以下のような障害物があったり、周囲の電波を反射する物体等がある場合は、電波の届く距離が極端に短くなる場合があります。(金属製のドアや戸戸、シャッター、アルミ製の入った断熱材や金属の板が入った壁、トンネルの壁、コンクリート・石・レンガなどの壁、防火ガラス、壁を何枚もへだてたところ、別棟、スチール棚、金属製フェンス、金網など)お使いになる環境をお確かめ下さい。●次のようなところには設置しないでください。(テレビ、ラジオ、エアコン、電子レンジ、パソコンなどのOA機器、無線LAN機器、その他ワイヤレス機器などの近く)電波干渉により、画像が乱れたり、音声が届かなくなることがあります。また、他の無線機器に障害を与える場合があります。●本製品の屋外用カメラはIP66相当の防水・防塵ですが、ACアダプター、および電源延長ケーブルは防水(防滴)仕様ではありません。水にぬれない場所でご使用ください。●デジタル信号を利用しており劣化されにくい商品ですが、観機と子機間で電波を使用しているため、第三者が故意に通信を傍受する可能性もありますので、ご注意ください。

■本製品に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

ユニデン株式会社
デジタル家電事業部



TEL : 03 (5543) 2813 / FAX : 03 (5543) 2876

■販売元 : 日本アンテナ株式会社 **日本アンテナ**

取扱店